

# PHPKIT WCMS

## Schnellstart

---

**mx|byte|gbr**  
Fanningerstraße 54  
10365 Berlin

E-Mail: [info@phpkit.com](mailto:info@phpkit.com)  
Webadresse: [www.phpkit.com](http://www.phpkit.com)

## 1. Notwendige Daten

Für die Installation benötigen Sie die folgenden Zugangsdaten:

MySQL	FTP
Datenbankhost (Servername), Name der Datenbank, Benutzername, Passwort	Servername, Benutzername, Passwort

## 2. Benötigte Programme

Ein Programm um das Installationspaket mit der Dateiergung .zip zu entpacken. Ein FTP-Programm, damit Sie die Dateien und Verzeichnisse auf den Server laden können.

## 3. Transfer der Dateien auf den Webserver

Entpacken Sie das Installationspaket, das Sie von [www.phpkit.com](http://www.phpkit.com) heruntergeladen haben. Starten Sie das FTP-Programm. Wählen Sie das lokale PHPKIT Verzeichnis aus. Öffnen Sie das Verzeichnis **upload\_files** und laden Sie die darin befindlichen Verzeichnisse inklusive der Dateien auf den Webserver. Lassen Sie das FTP-Programm für weitere Vorgänge geöffnet.

## 4. Starten Sie das PHPKIT Setup

Öffnen Sie mit einem Browser Ihre Website, indem Sie in der Adresszeile **<http://www.ihre-domain.de/setup.php>** eintragen. Sie starten damit das PHPKIT Setup.

## 5. Passworteingabe für das Setup

Das Passwort dient der Sicherheit Ihrer Daten. Legen Sie ein individuelles Passwort für das Setup fest und klicken Sie auf **Weiter**. Notwendige Verzeichnisrechte setzen Sie unter Verwendung des FTP-Programms.

## 6. Auswahl der Setupmethode

Nachdem Sie die Lizenzbedingungen von **PHPKIT** akzeptiert haben, folgt die Auswahl der Setupmethode. Wenn Sie **PHPKIT** zum ersten Mal auf dem Webserver installieren, wählen Sie die Option **Vollständige Installation** aus.

## 7. Systemprüfung

In diesem Schritt werden Ihnen zunächst die erforderlichen Systemvoraussetzungen angezeigt. Setzen Sie mit dem FTP-Programm auf die in der Liste angegebenen Verzeichnisse und Dateien die Berechtigung CHMOD 777. Alle anderen Dateien und Verzeichnisse sollten die Berechtigung CHMOD 644 behalten.

## 8. Angaben zur Datenbankverbindung

Tragen Sie hier die Verbindungsdaten zum MySQL-Datenbankserver ein. Sind die Verbindungsdaten korrekt, wird die Datenbankstruktur erzeugt. Andernfalls folgen Sie den Hinweisen des Systems.

## 9. Benutzerkonto erstellen

In diesem Schritt des Setups erstellen Sie das Benutzerkonto für den Hauptadministrator. Mit diesen Daten können Sie sich nach Abschluss der Installation im System anmelden.

## 10. Stammdaten

Vervollständigen Sie die Angaben. In der Regel sind Website-URL und der URL-Alias voreingetragen. Legen Sie noch einen Namen und Slogan für die Website fest. Geben Sie außerdem eine gültige E-Mail-Adresse an. Diese sollte dem Server zugehörig sein.

## 11. Voreintragungen

Wenn Sie **PHPKIT** zum ersten Mal installieren, empfehlen wir die Voreintragungen zu verwenden. Diese Beispieldaten erleichtern Ihnen den Einstieg in den Umgang mit **PHPKIT**.

## 12. Abschluss der Installation

Klicken Sie auf Fertigstellen, um das Setup zu beenden und Ihre neue Website zu betreten. Bevor Sie sich im Administrationsbereich anmelden können, muss die **setup.php** vom Server gelöscht werden.

## 13. Erste Schritte nach der Installation

Auf der Startseite Ihrer neuen Website finden Sie Tipps für den Einstieg in **PHPKIT**. Für weitere Hilfe steht Ihnen das offizielle Supportforum unter [www.phpkit.com](http://www.phpkit.com) zur Verfügung.