

PHPKIT WCMS

Schnellstartanleitung

Internetadresse: www.phpkit.com
E-Mail-Adresse: info@phpkit.com

1. Notwendige Daten

Für die Installation benötigen Sie die folgenden Zugangsdaten:

MySQL	FTP
Datenbankhost (Servername), Name der Datenbank, Benutzername, Passwort	Servername, Benutzername, Passwort

2. Benötigte Programme

Ein Programm um das Installationspaket mit der Dateierdung .zip zu entpacken. Ein FTP-Programm, damit Sie die Dateien und Verzeichnisse auf den Server laden können.

3. Transfer der Dateien auf den Webserver

Entpacken Sie das Installationspaket, das Sie von **www.phpkit.com** heruntergeladen haben. Starten Sie das FTP-Programm. Wählen Sie das lokale PHPKIT Verzeichnis aus. Öffnen Sie das Verzeichnis **upload_files** und laden Sie die darin befindlichen Verzeichnisse inklusive der Dateien auf den Webserver. Lassen Sie das FTP-Programm für weitere Vorgänge geöffnet.

4. Starten Sie das PHPKIT Setup

Öffnen Sie mit einem Browser Ihre Website, indem Sie in der Adresszeile **http://www.ihre-domain.de/setup.php** eintragen. Sie starten damit das PHPKIT Setup.

5. Passworteingabe für das Setup

Das Passwort dient der Sicherheit Ihrer Daten. Legen Sie ein individuelles Passwort für das Setup fest und klicken Sie auf **Weiter**. Notwendige Verzeichnisrechte setzen Sie unter Verwendung des FTP-Programms.

6. Auswahl der Setupmethode

Nachdem Sie die Lizenzbedingungen von **PHPKIT** akzeptiert haben, folgt die Auswahl der Setupmethode. Wenn Sie **PHPKIT** zum ersten Mal auf dem Webserver installieren, wählen Sie die Option **Vollständige Installation** aus.

7. Systemprüfung

In diesem Schritt werden Ihnen zunächst die erforderlichen Systemvoraussetzungen angezeigt. Setzen Sie mit dem FTP-Programm auf die in der Liste angegebenen Verzeichnisse und Dateien die Berechtigung CHMOD 777. Alle anderen Dateien und Verzeichnisse sollten die Berechtigung CHMOD 644 behalten.

8. Angaben zur Datenbankverbindung

Tragen Sie hier die Verbindungsdaten zum MySQL-Datenbankserver ein. Sind die Verbindungsdaten korrekt, wird die Datenbankstruktur erzeugt. Andernfalls folgen Sie den Hinweisen des Systems.

9. Benutzerkonto erstellen

In diesem Schritt des Setups erstellen Sie das Benutzerkonto für den Hauptadministrator. Mit diesen Daten können Sie sich nach Abschluss der Installation im System anmelden.

10. Stammdaten

Vervollständigen Sie die Angaben. In der Regel sind Website-URL und der URL-Alias voreingetragen. Legen Sie noch einen Namen und Slogan für die Website fest. Geben Sie außerdem eine gültige E-Mail-Adresse an. Diese sollte dem Server zugehörig sein.

11. Voreintragungen

Wenn Sie **PHPKIT** zum ersten Mal installieren, empfehlen wir die Voreintragungen zu verwenden. Diese Beispieldaten erleichtern Ihnen den Einstieg in den Umgang mit **PHPKIT**.

12. Abschluss der Installation

Klicken Sie auf Fertigstellen, um das Setup zu beenden und Ihre neue Website zu betreten. Bevor Sie sich im Administrationsbereich anmelden können, muss die **setup.php** vom Server gelöscht werden.

13. Erste Schritte nach der Installation

Auf der Startseite Ihrer neuen Website finden Sie Tipps für den Einstieg in **PHPKIT**. Für weitere Hilfe steht Ihnen das offizielle Supportforum unter www.phpkit.com zur Verfügung.