

PHPKIT Security Module (pkSM)

Versionsinformationen:

Aktuelle Version:	1.2.2c
PHPKit Version:	alle Versionen ab 1.6.1
PHP Version:	min. 5.2.0
Support via:	PimpYourKit

[Download - aktuelle Version](#)
[Download - PHPKIT Navbox](#)
[Releasenotes öffnen](#)
[HowTo - Installationsanleitung](#)
[HowTo - Recovery Funktion](#)

© 2005 - 2014 roedie.de



Installation Allgemein:

- 1) Den Order "pksm" ins PHPKIT Verzeichnis hochladen (hier liegt bei allen Version die include.php)
- 2) Einbau in das Kit siehe unten
- 5) Den Installer aufrufen - Adresse: www.deinedomain.de/pksm/setup.php - und den Anweisungen folgen.

Installation 1.6.4 - 1.6.6:

Suche in der Datei pkinc/main.php nach:

```
1 | #check register_globals and unset everything if nessesary
```

und füge direkt darüber folgendes ein:

```
1 | //---> load pkSecurityModule <---\
2 | define('smInScript',true);
3 | include(pkDIRWWWROOT."pksm/main.php");
```

Installation 1.6.1:

Suche in der Datei include.php nach:

```
1 | if(!@include_once(pkDIRROOT.'admin/config/inc.sql.php'))
2 | {
3 | header('Location: '.pkWWWROOT.'install'.pkEXT);
4 | exit;
```

und füge direkt darunter folgendes ein:

```

1  //---> load pkSecurityModule <---\
2  define('smInScript',true);
3  include(pkWWWROOT."pksm/main.php");

```

Installation 1.6.03 (ACHTUNG - kein offizieller Support):

Suche in der Datei admin/config/config.php nach:

```

1  @error_reporting(7);
2  if ($isadminarea==TRUE) $pathtranslation='';

```

und füge direkt darunter folgendes ein:

```

1  //---> load pkSecurityModule <---\
2  define('smInScript',true);
3  if($isadminarea==TRUE) {
4  include("../pksm/main.php"); # aufruf aus dem Adminbereich aus
5  } else {
6  include("../pksm/main.php"); # aufruf von der Homepage direkt
7  }

```

pkSecurityModule Administration verwenden:

Url: <http://www.deinedomain.de/pksm/administration.php>

Eigene Signaturen verwenden / einfügen:

Da das Online Update die Standard Signaturen des pkSecurityModule's mit neuen ersetzt, gibt es eine extra Datei für eure eigenen Black / Whitelist Definitionen. Diese findet ihr unter: "/data/definitions/own.lists.php". Hier könnt ihr eure Definitionen, vom Aufbau gleich der global.lists.php, eintragen und diese werden auch bei einem Signaturen Update nicht überschrieben.

pkSecurityModule testen:

Um das Addon zu testen rufe einfach die URL:

[http://www.deinedomain.de/include.php?path=\[dummy-attack\]](http://www.deinedomain.de/include.php?path=[dummy-attack])

auf. Dabei musst du natürlich "deinedomain.de" durch die URL deiner Seite ergänzen.